

97 52 14


Krimptang compacte bouwvorm



- constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- makkelijke hantering dankzij de 20°-gebogen kop, laag gewicht en compacte bouwvorm
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- verkrijgbaar als toebehoren: positioneerhulp voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers



Artikel-nr.	97 52 14
EAN	4003773026808
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (2,8 + 4,8 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter mm ²	0,10 - 1,5
AWG	27 - 16
Aantal krimpprofielen	4
Lengte mm	195
Gewicht netto g	387



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Trekveer voor 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Trekveer voor 97 52 xx

Accessoires

Artikel-nr.	EAN	
97 59 14	4003773026976	Positioneerhulp voor 97 52 14 compacte bouwvorm