

MOTIP Wit Spsitvet

Technisch informatieblad



Verhelp vastzittende componenten doeltreffend met MOTIP Wit Spsitvet en herstel naadloos de optimale werking van scharnieren, lagers, veren en diverse andere mechanische elementen. Spsitvet heeft een uitstekende hechting en hoge viscositeit voor het smeren van mechanische onderdelen van metaal of kunststof. MOTIP Wit Spsitvet heeft een uitstekende mechanische en thermische stabiliteit en is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen. Wit Spsitvet is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE (polytetrafluoretheen) en voorkomt slijtage en vastklemmen. MOTIP Wit Spsitvet is bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 160°C.

Ord.-no.: 090204, 290204

Kwaliteit en kenmerken

- Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
- Hoge viscositeit
- Bevat PTFE (polytetrafluortheen)
- Voorkomt slijtage en kleeft niet
- Waterafstotend
- Uitstekende hechting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Uitstekende corrosiepreventie
- Bestand tegen zwakke zuren en basen
- Gerichte sproeistraal

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: EP-2 Vet met PTFE

Kleurnaam: beige

Geur: Karakteristiek

Ondergronden:

- Metaal op metaal verbindingen, Rollagers, Metaal op kunststof verbindingen, Wentellagers, Scharnieren van deuren, Kogellagers, Veren Stabilisatie rubbers, Schokdempers, Wormwielen
- Metaal op metaal verbindingen, Rollagers, Metaal op kunststof verbindingen, Kogellagers, Veren, Schokdempers, Trekhaken

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 jaren

Inhoud:

- 500 ML
- 200 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn
Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
Schud de spuitbus voor gebruik.
Breng het witte vet aan in een dunne laag.
Optimale smering wordt verkregen na verdamping van het oplosmiddel.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.