

97 52 14


Pince à sertir forme courte



- qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable)
- la pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable
- force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant
- bonne prise en main grâce à sa tête coudée à 20°, à son poids faible et à sa forme courte
- Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile
- disponible en option: positionneur pour connecteurs non isolés à fût ouvert



Réf.	97 52 14
EAN	4003773026808
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 2,8 + 4,8 mm)
Capacité Millimètre carré mm²	0,10 - 1,5
AWG	27 - 16
nombre de positions de sertissage	4
Longueur mm	195
Poids net g	387



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Ressort de traction pour 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Ressort de traction pour 97 52 xx

Accessoires

Réf.	EAN	
97 59 14	4003773026976	Positionneur pour 97 52 14 forme courte