



## Bekafix<sup>®</sup> palen

### Productdetail



### Palen

Geprofileerde palen, polyester bedekking op verzinkt met eigen bevestigingssysteem, te combineren met diverse panelen.

#### TROEVEN

- **Esthetische, symmetrische vorm**
- **Bevestigingssysteem bijna onzichtbaar**
- **Stappen voor hellingen: 2,5 cm**
- **Perfect voor alle panelen voor medium beveiliging**
- **Ideaal voor installatie met betonplaten**

#### Profiel

- Palen uit gelaste buis in "H" vorm.
- Met inkepingen links en rechts van de paal.
- Met 3 voorgeboorde gaten voor het fixeren van de specifieke metalen veiligheidsklemmen met bouten.
- Met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen d.m.v. bevestigingsklemmen.
- Sectie van de paal: 70 x 44 mm
- Inkepingen: 43 mm
- Plaatdikte: 1,25 mm
- I/V: 5,28 cm<sup>3</sup>
- Dop met haak ter ondersteuning van de panelen tijdens de installatie

#### Toebehoren

- Veiligheidsbevestigingssysteem: geplastificeerde metalen klem met optioneel een inox slotbout M6 x 50 mm + inox rondsel M6 en inox afbreekmoer M6.
- Polyamide bevestigingsklemmen
- Bekafix tang voor het bevestigen van de klemmen
- Voetstuk
- Verbindingsstuk / schuine opstand voor panelen
- Schuine opstand (enkele of dubbele)
- Specifieke dop

#### Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

#### Kleuren

Groen RAL 6005, zwart RAL 9005 en grijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT BEKAFIX <sup>®</sup> PALEN			
Paneelhoogtemm	Paallengte		Aantal bevestigingen per tussen- en hoekpaal**
	in te betonneren	op voetplaat	
630	1075	675	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 3
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	1875	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575/2775*	2075	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

\* Te combineren met panelen van 2 m + betonplaat

\*\* per eindpaal: slechts de helft van de bevestigingsklemmen benodigd

### Compatibele producten

- Alle Nyloforpanelen
- CreaZen
- Decofoor

