



DUODISC doorslijp-/slijpsch. E 125x2,8x22,23 mm doorgez. univ. lijn PSF DUO STEELOX v. staal/VA

DUODISC doorslijp-/slijpsch. E 125x2,8x22,23 mm doorgez.
univ. lijn PSF DUO STEELOX v. staal/VA

Artikelnr.: [62012620](#)

EAN: [4007220754504](#)

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement.

Combischijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

De DUODISC-combischijf is de oplossing voor het veilig doorslijpen en slijpen met slechts één gereedschap. Zij voldoet aan alle eisen van de EN 12413 aan doorslijp- en afbraamschijven.

Technische gegevens

Breedte	2.8 mm
Max. RPM	12200 RPM
Slijpmiddel	Korund A
Vorm	E DUODISC / 27 / T27
Ø asgat	22.23 mm
Ø buiten	125 mm

Technische gegevens

- ✓ Veilige, genormeerde oplossing voor het doorslijpen en zijdelings slijpen met slechts één gereedschap.
- ✓ Universeel op staal en edelstaal (INOX) te gebruiken.
- ✓ Probleemoplosser voor slijpopgaven op walshuid.
- ✓ Is optimaal geschikt voor kort afslijpen.

Bewerkbare materialen

- ✓ Edelstaal (INOX)
 - ✓ Staal
 - ✓ Walshuid
 - ✓ walshuid
-

Bewerkingsopgaven

- ✓ Doorslijpen
 - ✓ Hoeknaadbewerking
 - ✓ Ontbramen
 - ✓ Uitslijpen van voegen
 - ✓ Vlaklijpen
 - ✓ lasnaadbewerking
-

Machinetypes

- ✓ Aandrijfas
 - ✓ Haakse slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com