

Diepspan-lijmtang TGNT met houten handgreep

Technische gegevens | Accessoires / Geschikt voor | Toepassingsgebieden
Gerelateerde producten | Downloads

Productdetails

- Spankracht tot 7.000 N
- Zware uitvoering
- Ergonomisch gevormde houten handgreep
- Grote, stabiele volprofielrails met karteling
- Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt



Diepspan-lijmtang met houten handgreep TGNT

Technische gegevens

Technische gegevens

Ga naar de onderdelenvinder →

Bestelnr.

TGN60T20

TGN80T20

TGN100T20

TGN40T25

TGN60T25

TGN80T25

Meer weergeven

Reserveonderdelen

Accessoires / Geschikt voor

Kantenlijmtang KT5

Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen | Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm

2 Varianten

Toepassingsgebieden

- Meubel- en interieurbouw
- Timmerwerk en houtskeletbouw
- Keuken- en winkelinrichting
- Ruwbouw
- Afwerking van bouw
- Krachtig en onbuigzaam spannen

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product alleen in de originele toestand.
- Gebruik het product alleen conform het beoogd gebruik. Verkeerd gebruik kan letsel aan personen of materiële schade veroorzaken.
- Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril.

- Controleer het product regelmatig voor ieder gebruik op beschadiging en probleemloze functie van alle bewegende delen.
- Een beschadigd product mag niet worden gebruikt.
- Bij ieder product moeten de onderhoudsinstructies in acht worden genomen – zie www.bessey.de.
- U mag alleen originele vervangingsonderdelen van BESSEY gebruiken.
- Het spangereedschap mag niet worden gebruikt voor het heffen, trekken of leunen.
- Het spangereedschap mag niet worden gebruikt voor de zekering van lading bij het transport.
- Het spangereedschap mag alleen met de hand zonder aanvullende hulpmiddelen worden gespannen.
- Het spangereedschap mag niet worden gebruikt voor langdurige inbouw.
- Controleer regelmatig de functie van de eindbeveiliging bij klemmen.

Materiaal/Oppervlak

- Bovenste en onderste deel van gegoten zink, poedercoating
- Holle profielrails van staal, koudgetrokken, verzinkt
- Spil met trapeziumvormige draad van staal, gerold, gepolijst
- Greep van hout, lak op waterbasis
- Drukplaat van staal, koudgeperst, verzinkt

Onderhoud

- Regelmatig onderhoud is noodzakelijk - alleen dan kan een veilige grip worden gegarandeerd (geen wegglijden van de glijstang)
- Rails met oplosmiddel reinigen

KRE, KREV)

- Drukplaat regelmatig reinigen en smeren

Downloads

Tips voor sollicitaties

Tips voor sollicitaties Diepspan-lijmtang met houten handgreep TGNT

PDF

OMDAT KWALITEIT HIER NIET STOPT: MEER GEREEDSCHAP VOOR JOU.

Gerelateerde producten

drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte) | Met beschermkappen op het spangedeelte | Stabiele holprofielrail…

30 Varianten

1 / 12

Indruk

Producten

Bedrijf

Nieuwtjes

Service

Contact

Copyright 2026 - BESSEY Groep