

VDBM MOULDING OIL 4000

Olie voor betonontkisting

PRODUCTOMSCHRIJVING

VDBM MOULDING OIL hoogkwalitatieve olie voor betonontkisting. Kan gebruikt worden waarbij het ontkisten zowel direct als indirect gebeurt.

Deze olie is samengesteld uit paraffinische basisolie, vetzuur in combinatie met antiroest toevoegingen.

TOEPASSINGEN

- ❖ Ontwikkeld voor een breed scala aan betonsoorten.
- ❖ Geschikt voor metalen, houten en kunststofbekistingen.
- ❖ Geschikt voor ontkistingen die tussen 2 en 24 uren na het gieten plaats vinden. Indien langere tijdsspanne, gebruik de MOULDING OIL 7000.

VOORDELEN

- ❖ Eenvoudig aan te brengen met een pistool, borstel of rol.
- ❖ Vrijwel reukloos waardoor het product perfect binnen als buiten te gebruiken is.
- ❖ Reageert gematigd met de oppervlaktetension van het beton en vormt tevens een actieve film tussen beton en mal, wat een uitstekende lossing geeft.
- ❖ Geeft betonstukken een glad oppervlak.
- ❖ Houdt de mallen schoon, zonder betonaanhechting.
- ❖ De betonstukken krijgen een glad oppervlak.
- ❖ Beschermt de metalen mallen tegen roesten en corroderen tijdens het gebruik en zelfs gedurende korte opslagperioden buiten het bedrijf.

FYSISCH KENMERKEN

Voorkomen	Vloeibaar
Kleur	Licht geel tot waterachtig wit
Geur	Karakteristiek
Kinematische viscositeit bij 40°C	5.4
Densiteit	0.843
Vlampunt COC	117°C